



TECHNOMELT®

TECHNOMELT Supra 100 Cool

Fokus på arbeidsmiljø og bærekraftig energibesparelser.

Påføringsområder

- » Høykvalitets emballeringslim for **liming av kartong, trau og «wrap-around»**.
- » Spesielt egnet til temperatursensitiv matemballering (*f.eks. dypfrys, kjølevarer*).

Produktegenskaper

- » Utmerket **limstyrke**.
- » **Laveste påføringstemperatur** innen TECHNOMELT SUPRA Serien.
- » **Utmerkede bruksegenskaper**.

TECHNOMELT Supra 100 Cool

Effektivitet opp. Temperatur ned.



Egenskaper:



» Forbedret arbeidsmiljø



» Betydelige energi-
besparelser



» Høy limstyrke med presis og ren påføring

Parameter	Verdi
Temperatur i tank	100 °C
Optimal påføringstemperatur	100 – 125 °C
Viskositet (<i>Brookfield</i>)	1.000 - 1.500 m Pas / 100 °C
Thermo stabilitet ved påføringstemperatur	Utmerket
Redusert forbruk	Så mye som 25 – 40 % (<i>sammenlignet med standard EVA-smeltelim</i>)
Energibesparelser	Opp til 50% (<i>sammenlignet med standard påføringstemperatur for smeltelim</i>)
Arbeidsmiljø	Redusert fare for brannskader

Kjø! ned: Prøv Technomelt Supra 100 Cool nå!

National Lim Norge as

Frydenbergveien 48

0575 Oslo

Norge

Tlf.: 22 80 93 60

Mail: post@national-lim.no

Hjemmeside: www.national-lim.no